

ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

*Градска општина Медијана
Париске комуне бб, Ниш*

у позиву за подношење понуда бр . 04/3-146-2015/02 на стр. 1 код тачке 6 уместо:

Крајњи рок достављања понуда је 28.04.2016.. године до 12 сати на наведеној адреси, без обзира на начин достављања. Благовременим ће се сматрати понуде које буду пристигле код наручиоца до 12 сати последњег дана рока.

треба да стоји:

Крајњи рок достављања понуда је 06.05.2016.. године до 12 сати на наведеној адреси, без обзира на начин достављања. Благовременим ће се сматрати понуде које буду пристигле код наручиоца до 12 сати последњег дана рока.

**ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**бр. 04-3/ 177 -2016/02
Градска општина Медијана
Париске комуне бб, Ниш
добара – рачунарска опрема**

ЈАВНА НАБАВКА бр. 04/3-13-2015

У складу са чл. 63 ставом 1 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 682015) мења се конкурсна документација и то :

на стр. 3 конкурсне документације уместо

7..Рок за подношење понуда: Понуда се сматра благовременом ако је на писарницу Градске општине Медијана, пристигла закључно са 28.04.2016. године до 12:00 чаова.

8.Отварање понуда : Отварање понуда врши се у 12 часова и 15 минута у просторијама Градске општине Медијана, дана 28.04.2016. године.

треба да стоји:

7..Рок за подношење понуда: Понуда се сматра благовременом ако је на писарницу Градске општине Медијана, пристигла закључно са 06.05.2016. године до 12:00 чаова.

8.Отварање понуда : Отварање понуда врши се у 12 часова и 15 минута у просторијама Градске општине Медијана, дана 06.05.2016. године.

на стр. 5 до 10 конкурсне документације уместо

1. MATIČNA PLOČA – 6 KOMADA

Tip procesora	Intel
Podnožje	Intel® 1150
Čipset	Intel® B85
Format ploče	Micro ATX
Podržani procesori	Četvrta generacija Intel Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Celeron® dual-core/Pentium®/Celeron® procesora sa podnožjem 1150 Podržava Intel® 22 nm CPU Podržava Intel® Turbo Boost Technology 2.0 (zavisi od tipa procesora)
Memorija	4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dvo-kanalna memorijska arhitektura
Multi-GPU podrška	Ne
Integrисана граfička	Podržava grafiku integrisanu u procesoru

karta	Multi-VGA izlazi : HDMI/DVI/RGB ports Podrška HDMI sa maksimalnom rezolucijom 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz Podrška DVI-D sa maksimalnom rezolucijom 1920 x 1200 @ 60 Hz Podrška RGB sa maksimalnom rezolucijom 1920 x 1200 @ 60 Hz Maksimalna deljena memorija 1024 MB Podrška do tri displeja istovremeno
Slotovi za proširenje	1 x PCIe 3.0/2.0 x16 2 x PCIe 2.0 x1
Storage	Intel® B85 chipset : 4 x SATA 6Gb/s port(s) 2 x SATA 3Gb/s port(s)
Mrežna karta	Realtek® 8111G, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Zvučna karta	Realtek® ALC887-VD2 8-Channel High Definition Audio CODEC Podrška : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Anti-pop Function
USB	4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, , 2 at mid-board) Intel® B85 chipset : 8 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, , 4 at mid-board)
Konektori na zadnjoj strani	1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) 1 x DVI-D 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port(s) 2 x USB 3.0 4 x USB 2.0 3 x Audio jack(s)
Interni konektori	1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s) 1 x LPT1 header 1 x COM port(s) connector(s) 4 x SATA 6Gb/s connector(s) 2 x SATA 3Gb/s connector(s) 1 x CPU Fan connector(s) 1 x Chassis Fan connector(s) 1 x S/PDIF out header(s) 1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s) 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 1 x Internal speaker connector(s) 1 x System panel(s) 1 x Chassis Intrusion connector(s) 1 x Clear CMOS jumper(s)
Bios	64 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3
Ostalo	ASUS 5X Protection : - ASUS DIGI+ VRM - 3 Phase digital power design - ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention

	<ul style="list-style-type: none"> - ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection - ASUS High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability - ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating <p>ASUS EPU :</p> <ul style="list-style-type: none"> - EPU <p>GPU Boost</p> <p>ASUS Exclusive Features :</p> <ul style="list-style-type: none"> - AI Suite 3 - Ai Charger - Anti-Surge - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface - Network iControl - USB 3.0 Boost <p>ASUS Quiet Thermal Solution :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASUS Fan Xpert <p>ASUS EZ DIY :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 - ASUS MyLogo 2 <p>ASUS Q-Design :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM <p>100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. PROCESOR – 6 KOMADA

Podnožje	Intel® 1150
Tip procesora	i3
Broj jezgara	2
Tehnologija izrade	22 nm
TDP	54W
Radna frekvencija	3.7GHz
Turbo frekvencija	-
Veličina L2 keša	2 x 256 KB
Veličina L3 keša	3MB
Integrirani grafički procesor	Intel® HD Graphics 4400

3. MEMORIJA – 12 KOMADA (6 x 2kom)

Tip	DDR3
Kapacitet	8GB Kit
Brzina	1600Mhz
Voltaža	1.5V
Latencija	11

4. HARD DISK – 8 KOMADA

Tip	Interni
Format	3.5"
Konekcija	SATA III
Kapacitet	1TB HDD
Broj obrtaja	7200 RPM
Buffer	64 MB

5. NAPAJANJE – 6 KOMADA

Tip	Modularno
Izlazna snaga	530W
Razno	Tip: Active PFC Snaga napajanja: 530W Standard: Intel ATX 12V 2.3 & SSI EPS 12V 2.92 Naponske grane: +5V: 16A; +3,3V: 18A; +12V: 41A; -12V: 0,3A; +5VSB: 2,5A Konektori: 24pin ATX, 8(4+4)pin EPS 12V, 8(6+2)pin PCI Express x2, Naponski SATA x6, Molex 4pin x3, Floppy Efikasnost: 87 % Ventilatori: 140mm (1900 R.P.M. ± 10%)

6. KUĆIŠTE – 6 KOMADA

Tip	Midi Tower
Kompatibilnost	microATX, ATX
Napajanje	Nema
Hlađenje	Gore: 120mm fan x 2 (opciono) Napred: 120mm fan x 2 (jedan beli LED XtraFlo fan instaliran, drugi opciono) Pozadi: 120mm XtraFlo fan (no LED) x 1 (instaliran) Leva strana: 120/140mm fan x 1 (opciono) Desna strana: 120mm fan x 2 (opciono)
Mesta za 5.25" uređaje	2
Mesta za 3.5" uređaje	8 (1 + 7 sakrivenih)
Mesta za 2.5" uređaje	3 (sakrivena)
Mesta za PCI kartice	7
Interfejs	USB 3.0 x 2 (int.), USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1 (podržava AC97 / HD Audio)
Maksimalna dužina grafičke karte	320 mm
Maksimalna visina CPU kulera	164 mm
Boja	Crna

7. OPTIČKI UREĐAJI – 6 KOMADA

Tip	Interni
Vrsta	DVD rezač
Razno	Boja: Crna Konekcija: SATA Podržane medije: CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM Brzina snimanja: 48x (CD), 24x (DVD+R, DVD-R, CD-RW), 8x (DVD-R Double Layer, DVD+R Double Layer, DVD+RW), 6x (DVD-RW), 5x (DVD-RAM) Brzina čitanja: 48x (CD, CD-ROM), 40x (CD-RW), 16x (DVD-R, DVD+R, DVD-ROM), 13x (DVD-RW, DVD+RW), 12x (DVD+R Double Layer), 5x (DVD-RAM)

8. GRAFIČKA KARTICA – 1 KOMAD

Interfejs	PCI Express 3.0
Proizvodjač čipa	Nvidia
Tip memorije	DDR5
Količina memorije	2GB
Magistrala memorije	128bit
Brzina memorije	6610 MHz
GPU	Nvidia GeForce GTX 950
Brzina GPU	Base/Boost clock: 1102 / 1279 MHz (standard:1026/1190)
CUDA procesori	768
Hladjenje	Aktivno
VGA (D-Sub)	Nema
DVI	2
HDMI	1
DisplayPort	1
Preporučeno napajanje (minimum)	350W
Konektor za napajanje	6-pin x 1

9. MIŠ – 6 KOMADA

Tip senzora	Optički
Rezolucija	800dpi
Broj tastera	3
Dizajn	Simetričan (pogodan za obe ruke)
Konekcija	USB
Podržani operativni sistemi	Windows, Mac
Podržane verzije operativnih sistema	Windows 98/2000/ME/XP - MAC OS X i noviji
Boja	Crna

10. MONITOR – 3 KOMADA

Dijagonala	24"
Pozadinsko osvetljenje	LED
Tip panela	TN
Rezolucija	1920 x 1080 Full HD
Odnos stranica	16 : 9
Vreme Odziva	5ms
Osvežavanje	60Hz
Veličina piksela	0.277 x 0.277 mm
Osvetljenje	250 cd/m2
Kontrast	1000 : 1
Dinamički kontrast	10 000 000 : 1
Ugao vidljivosti - Horizontalno	170°
Ugao vidljivosti - Vertikalno	160°
VGA(D-Sub)	Da
DVI	Da

11. MEMORIJA DDR2 – 8 KOMADA

Tip	DDR2
Kapacitet	2GB
Brzina	800Mhz
Voltaža	1.8V
Latencija	CL 6

12. TASTATURA – 6 KOMADA

Tip	Žične
Razno	Povezivanje: USB Tip tastature: YU Kompatibilnost: Windows Vista/XP x64/XP/2000 Boja: Crna Ostalo: vodootporna na prolivanje manjih količina tečnosti

13. UPS NAPAJANJE – 2 KOMADA

Tip uređaja	UPS
-------------	-----

Kapacitet	1200VA / 720W
UPS Tehnologija	Line-Interactive
Ulazna voltaža (opseg)	165-280 VAC
Izlazna voltaža	230VAC +/-10%
Ulazna frekvencija	50 / 60 Hz +/- 3Hz (Auto detection)
Izlazna frekvencija	50 / 60 Hz +/- 1Hz
Talasni oblik	Simulirani sinusni talasi (Simulated Sine Wave)
Automatska regulacija napona (AVR)	Da
Zaštita od prenapona	Da (125 J)
Vreme prenosa	4ms
Baterija	12V, 7Ah x2
Vreme punjenja baterije	8 sati
Autonomija baterije	8 min (50% opterećenje), 2minut (100% opterećenje)
Zvučna upozorenja	Uključena baterije, slaba baterija, preopterećenje, kvar
Indikatori / ekran	LCD ekran pruža informacije o statusu.
Utičnice	6 x IEC 320 C13
Zaštita za telefon/mrežu	Da RJ11/RJ45 (ulaz /izlaz)
Operativna temperatura	0°C - 40°C

treba da stoji:

1.MATIČNA PLOČA – 4 KOMADA

Tip procesora	Intel
Podnožje	Intel® 1150
Čipset	Intel® B85
Format ploče	Micro ATX
Podržani procesori	Četvrta generacija Intel Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Celeron® dual-core/Pentium®/Celeron® procesora sa podnožjem 1150 Podržava Intel® 22 nm CPU Podržava Intel® Turbo Boost Technology 2.0 (zavisi od tipa procesora)
Memorija	4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dvo-kanalna memorijska arhitektura
Multi-GPU podrška	Ne
Integrirana grafička karta	Podržava grafiku integrisanu u procesoru Multi-VGA izlazi : HDMI/DVI/RGB ports Podržava HDMI sa maksimalnom rezolucijom 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz Podržava DVI-D sa maksimalnom rezolucijom 1920 x 1200 @ 60 Hz

	Podrška RGB sa maksimalnom rezolucijom 1920 x 1200 @ 60 Hz Maksimalna deljena memorija 1024 MB Podrška do tri displeja istovremeno
Slotovi za proširenje	1 x PCIe 3.0/2.0 x16 2 x PCIe 2.0 x1
Storage	Intel® B85 chipset : 4 x SATA 6Gb/s port(s) 2 x SATA 3Gb/s port(s)
Mrežna karta	Realtek® 8111G, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Zvučna karta	Realtek® ALC887-VD2 8-Channel High Definition Audio CODEC Podrška : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Anti-pop Function
USB	4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, , 2 at mid-board) Intel® B85 chipset : 8 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, , 4 at mid-board)
Konektori na zadnjoj strani	1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) 1 x DVI-D 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port(s) 2 x USB 3.0 4 x USB 2.0 3 x Audio jack(s)
Interni konektori	1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s) 1 x LPT1 header 1 x COM port(s) connector(s) 4 x SATA 6Gb/s connector(s) 2 x SATA 3Gb/s connector(s) 1 x CPU Fan connector(s) 1 x Chassis Fan connector(s) 1 x S/PDIF out header(s) 1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s) 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 1 x Internal speaker connector(s) 1 x System panel(s) 1 x Chassis Intrusion connector(s) 1 x Clear CMOS jumper(s)
Bios	64 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3
Ostalo	ASUS 5X Protection : - ASUS DIGI+ VRM - 3 Phase digital power design - ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention - ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection - ASUS High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability - ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating ASUS EPU :

	<ul style="list-style-type: none"> - EPU GPU Boost ASUS Exclusive Features : - AI Suite 3 - Ai Charger - Anti-Surge - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface - Network iControl - USB 3.0 Boost ASUS Quiet Thermal Solution : - ASUS Fan Xpert ASUS EZ DIY : - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 - ASUS MyLogo 2 ASUS Q-Design : - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM 100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.PROCESOR – 4 KOMADA

Podnožje	Intel® 1150
Tip procesora	i3
Broj jezgara	2
Tehnologija izrade	22 nm
TDP	54W
Radna frekvencija	3.7GHz
Turbo frekvencija	-
Veličina L2 keša	2 x 256 KB
Veličina L3 keša	3MB
Integrirani grafički procesor	Intel® HD Graphics 4400

3.MEMORIJA – 8 KOMADA (4 x 2kom)

Tip	DDR3
Kapacitet	8GB Kit
Brzina	1600Mhz
Voltaža	1.5V
Latencija	11

4.HARD DISK – 4 KOMADA

Tip	Interni
Format	3.5"
Konekcija	SATA III
Kapacitet	1TB HDD
Broj obrtaja	7200 RPM
Buffer	64 B

5.NAPAJANJE – 4 KOMADA

Tip	Modularno
Izlazna snaga	530W
Razno	Tip: Active PFC Snaga napajanja: 530W Standard: Intel ATX 12V 2.3 & SSI EPS 12V 2.92 Naponske grane: +5V: 16A; +3,3V: 18A; +12V: 41A; -12V: 0,3A; +5VSB: 2,5A Konektori: 24pin ATX, 8(4+4)pin EPS 12V, 8(6+2)pin PCI Express x2, Naponski SATA x6, Molex 4pin x3, Floppy Efikasnost: 87 % Ventilatori: 140mm (1900 R.P.M. ± 10%)

6.KUĆIŠTE – 4 KOMADA

Tip	Midi Tower
Kompatibilnost	microATX, ATX
Napajanje	Nema
Hlađenje	Gore: 120mm fan x 2 (opciono) Napred: 120mm fan x 2 (jedan beli LED XtraFlo fan instaliran, drugi opcioni) Pozadi: 120mm XtraFlo fan (no LED) x 1 (instaliran) Leva strana: 120/140mm fan x 1 (opciono) Desna strana: 120mm fan x 2 (opciono)
Mesta za 5.25" uređaje	2
Mesta za 3.5" uređaje	8 (1 + 7 sakrivenih)
Mesta za 2.5" uređaje	3 (sakrivena)
Mesta za PCI kartice	7
Interfejs	USB 3.0 x 2 (int.), USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1 (podržava AC97 / HD Audio)
Maksimalna dužina grafičke karte	320 mm
Maksimalna visina CPU kulera	164 mm
Boja	Crna

7.OPTIČKI UREĐAJI – 4 KOMADA

Tip	Interni
Vrsta	DVD rezač
Razno	Boja: Crna Konekcija: SATA Podržane medije: CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM Brzina snimanja: 48x (CD), 24x (DVD+R, DVD-R, CD-RW), 8x (DVD-R Double Layer, DVD+R Double Layer, DVD+RW), 6x (DVD-RW), 5x (DVD-RAM) Brzina čitanja: 48x (CD, CD-ROM), 40x (CD-RW), 16x (DVD-R, DVD+R, DVD-ROM), 13x (DVD-RW, DVD+RW), 12x (DVD+R Double Layer), 5x (DVD-RAM)

8.GRAFIČKA KARTICA – 1 KOMAD

Interfejs	PCI Express 3.0
Proizvodjač čipa	Nvidia
Tip memorije	DDR5
Količina memorije	2GB
Magistrala memorije	128bit
Brzina memorije	6610 MHz
GPU	Nvidia GeForce GTX 950
Brzina GPU	Base/Boost clock: 1102 / 1279 MHz (standard:1026/1190)
CUDA procesori	768
Hladjenje	Aktivno
VGA (D-Sub)	Nema
DVI	2
HDMI	1
DisplayPort	1
Preporučeno napajanje (minimum)	350W
Konektor za napajanje	6-pin x 1

9.MIŠ – 4 KOMADA

Tip senzora	Optički
Rezolucija	800dpi
Broj tastera	3
Dizajn	Simetričan (pogodan za obe ruke)
Konekcija	USB
Podržani operativni sistemi	Windows, Mac
Podržane verzije operativnih sistema	Windows 98/2000/ME/XP - MAC OS X i noviji
Boja	Crna

10.MONITOR – 3 KOMADA

Dijagonala	24"
Pozadinsko osvetljenje	LED
Tip panela	TN
Rezolucija	1920 x 1080 Full HD
Odnos stranica	16 : 9
Vreme Odziva	5ms
Osvežavanje	60Hz
Veličina piksela	0.277 x 0.277 mm
Osvetljenje	250 cd/m2
Kontrast	1000 : 1
Dinamički kontrast	10 000 000 : 1
Ugao vidljivosti - Horizontalno	170°
Ugao vidljivosti - Vertikalno	160°
VGA(D-Sub)	Da
DVI	Da

11.MEMORIJA DDR2 – 4 KOMADA

Tip	DDR2
Kapacitet	2GB
Brzina	800Mhz
Voltaža	1.8V
Latencija	CL 6

12.TASTATURA – 4 KOMADA

Tip	Žične
Razno	Povezivanje: USB Tip tastature: YU Kompatibilnost: Windows Vista/XP x64/XP/2000 Boja: Crna Ostalo: vodootporna na prolivanje manjih količina tečnosti

13.UPS NAPAJANJE – 1 KOMAD

Tip uređaja	UPS
Kapacitet	1200VA / 720W
UPS Tehnologija	Line-Interactive
Ulazna voltaža (opseg)	165-280 VAC

Izlazna voltaža	230VAC +/-10%
Ulazna frekvencija	50 / 60 Hz +/- 3Hz (Auto detection)
Izlazna frekvencija	50 / 60 Hz +/- 1Hz
Talasni oblik	Simulirani sinusni talasi (Simulated Sine Wave)
Automatska regulacija napona (AVR)	Da
Zaštita od prenapona	Da (125 J)
Vreme prenosa	4ms
Baterija	12V, 7Ah x2
Vreme punjenja baterije	8 sati
Autonomija baterije	8 min (50% opterećenje), 2minut (100% opterećenje)
Zvučna upozorenja	Uključena baterije, slaba baterija, preopterećenje, kvar
Indikatori / ekran	LCD ekran pruža informacije o statusu.
Utičnice	6 x IEC 320 C13
Zaštita za telefon/mrežu	Da RJ11/RJ45 (ulaz /izlaz)
Operativna temperatura	0°C - 40°C

14. MATIČNA PLOČA – 6 KOMADA

Tip procesora	Intel
Podnožje	Intel® 1150
Čipset	Intel® B85
Format ploče	Micro ATX
Podržani procesori	Četvrta generacija Intel Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Celeron® dual-core/Pentium®/Celeron® procesora sa podnožjem 1150 Podržava Intel® 22 nm CPU Podržava Intel® Turbo Boost Technology 2.0 (zavisi od tipa procesora)
Memorija	4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dvo-kanalna memorijska arhitektura
Multi-GPU podrška	Ne
Integrirana grafička karta	Podržava grafiku integrisanu u procesoru Multi-VGA izlazi : HDMI/DVI/RGB ports Podržava HDMI sa maksimalnom rezolucijom 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz Podržava DVI-D sa maksimalnom rezolucijom 1920 x 1200 @ 60 Hz Podržava RGB sa maksimalnom rezolucijom 1920 x 1200 @ 60 Hz Maksimalna deljena memorija 1024 MB Podržava do tri displeja istovremeno
Slotovi za proširenje	1 x PCIe 3.0/2.0 x16 2 x PCIe 2.0 x1
Storage	Intel® B85 chipset : 4 x SATA 6Gb/s port(s) 2 x SATA 3Gb/s port(s)
Mrežna karta	Realtek® 8111G, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Zvučna karta	Realtek® ALC887-VD2 8-Channel High Definition Audio CODEC Podržava : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Anti-pop Function
USB	4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, , 2 at mid-board) Intel® B85 chipset : 8 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, , 4 at mid-board)
Konektori na zadnjoj strani	1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) 1 x DVI-D 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port(s) 2 x USB 3.0 4 x USB 2.0 3 x Audio jack(s)
Interni konektori	1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s)

	2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s) 1 x LPT1 header 1 x COM port(s) connector(s) 4 x SATA 6Gb/s connector(s) 2 x SATA 3Gb/s connector(s) 1 x CPU Fan connector(s) 1 x Chassis Fan connector(s) 1 x S/PDIF out header(s) 1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s) 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 1 x Internal speaker connector(s) 1 x System panel(s) 1 x Chassis Intrusion connector(s) 1 x Clear CMOS jumper(s)
Bios	64 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3
Ostalo	ASUS 5X Protection : - ASUS DIGI+ VRM - 3 Phase digital power design - ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention - ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection - ASUS High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability - ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating ASUS EPU : - EPU GPU Boost ASUS Exclusive Features : - AI Suite 3 - Ai Charger - Anti-Surge - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface - Network iControl - USB 3.0 Boost ASUS Quiet Thermal Solution : - ASUS Fan Xpert ASUS EZ DIY : - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 - ASUS MyLogo 2 ASUS Q-Design : - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM 100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors

цена по јединици без пдв-а _____ динара

количина: 6 комадс

вредност без пдв-а _____ динара

% пдв-а _____ динара

вредност са пдв-ом _____ динара

15. PROCESOR – 6 KOMADA

Podnožje	Intel® 1150
Tip procesora	i3
Broj jezgara	2
Tehnologija izrade	22 nm
TDP	54W
Radna frekvencija	3.7GHz
Turbo frekvencija	-
Veličina L2 keša	2 x 256 KB
Veličina L3 keša	3MB
Integrirani grafički procesor	Intel® HD Graphics 4400

цена по јединици без пдв-а _____ динара
количина: 6 комада
вредност без пдв-а _____ динара
% пдв-а _____ динара
вредност са пдв-ом _____ динара

16. MEMORIJA – 12 KOMADA (6 x 2kom)

Tip	DDR3
Kapacitet	8GB Kit
Brzina	1600Mhz
Voltaža	1.5V
Latencija	11

цена по јединици без пдв-а _____ динара
количина: 12 комада
вредност без пдв-а _____ динара
% пдв-а _____ динара
вредност са пдв-ом _____ динара

17. HARD DISK – 8 KOMADA

Tip	Interni
Format	3.5"
Konekcija	SATA III
Kapacitet	1TB HDD
Broj obrtaja	7200 RPM
Buffer	64 MB

цена по јединици без пдв-а _____ динара
количина: 8 комада

вредност без пдв-а _____ динара
 % пдв-а _____ динара
 вредност са пдв-ом _____ динара

18. NAPAЈANJE – 6 KOMADA

Tip	Modularno
Izlazna snaga	530W
Razno	Tip: Active PFC Snaga napajanja: 530W Standard: Intel ATX 12V 2.3 & SSI EPS 12V 2.92 Naponske grane: +5V: 16A; +3,3V: 18A; +12V: 41A; -12V: 0,3A; +5VSB: 2,5A Konektori: 24pin ATX, 8(4+4)pin EPS 12V, 8(6+2)pin PCI Express x2, Naponski SATA x6, Molex 4pin x3, Floppy Efikasnost: 87 % Ventilatori: 140mm (1900 R.P.M. ± 10%)

цена по јединици без пдв-а _____ динара
 количина: 6 комада
 вредност без пдв-а _____ динара
 % пдв-а _____ динара
 вредност са пдв-ом _____ динара

19. KUĆIŠTE – 6 KOMADA

Tip	Midi Tower
Kompatibilnost	microATX, ATX
Napajanje	Nema
Hlađenje	Gore: 120mm fan x 2 (opciono) Napred: 120mm fan x 2 (jedan beli LED XtraFlo fan instaliran, drugi opciono) Pozadi: 120mm XtraFlo fan (no LED) x 1 (instaliran) Leva strana: 120/140mm fan x 1 (opciono) Desna strana: 120mm fan x 2 (opciono)
Mesta za 5.25" uređaje	2
Mesta za 3.5" uređaje	8 (1 + 7 sakrivenih)
Mesta za 2.5" uređaje	3 (sakrivena)
Mesta za PCI kartice	7
Interfejs	USB 3.0 x 2 (int.), USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1 (podržava AC97 / HD Audio)
Maksimalna dužina grafičke karte	320 mm
Maksimalna visina CPU kulera	164 mm
Boja	Crna

цена по јединици без пдв-а _____ динара
 количина: 6 комада
 вредност без пдв-а _____ динара
 % пдв-а _____ динара
 вредност са пдв-ом _____ динара

20. OPTIČKI UREĐAJI – 6 KOMADA

Tip	Interni
Vrsta	DVD rezač
Razno	Boja: Crna Konekcija: SATA Podržane medije: CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM Brzina snimanja: 48x (CD), 24x (DVD+R, DVD-R, CD-RW), 8x (DVD-R Double Layer, DVD+R Double Layer, DVD+RW), 6x (DVD-RW), 5x (DVD-RAM) Brzina čitanja: 48x (CD, CD-ROM), 40x (CD-RW), 16x (DVD-R, DVD+R, DVD-ROM), 13x (DVD-RW, DVD+RW), 12x (DVD+R Double Layer), 5x (DVD-RAM)

цена по јединици без пдв-а _____ динара

количина: 6 комада

вредност без пдв-а _____ динара

% пдв-а _____ динара

вредност са пдв-ом _____ динара

21. GRAFIČKA KARTICA – 1 KOMAD

Interfejs	PCI Express 3.0
Proizvodjač čipa	Nvidia
Tip memorije	DDR5
Količina memorije	2GB
Magistrala memorije	128bit
Brzina memorije	6610 MHz
GPU	Nvidia GeForce GTX 950
Brzina GPU	Base/Boost clock: 1102 / 1279 MHz (standard:1026/1190)
CUDA procesori	768
Hladjenje	Aktivno
VGA (D-Sub)	Nema
DVI	2
HDMI	1
DisplayPort	1
Preporučeno napajanje (minimum)	350W
Konektor za napajanje	6-pin x 1

цена по јединици без пдв-а _____ динара

количина: 1 комад

вредност без пдв-а _____ динара

% пдв-а _____ динара

вредност са пдв-ом _____ динара

22. MIŠ – 6 KOMADA

Tip senzora	Optički
Rezolucija	800dpi
Broj tastera	3
Dizajn	Simetričan (pogodan za obe ruke)
Konekcija	USB
Podržani operativni sistemi	Windows, Mac
Podržane verzije operativnih sistema	Windows 98/2000/ME/XP - MAC OS X i noviji
Boja	Crna

цена по јединици без пдв-а _____ динара

количина: 6 комада

вредност без пдв-а _____ динара

% пдв-а _____ динара

вредност са пдв-ом _____ динара

23. MONITOR – 3 KOMADA

Dijagonala	24"
Pozadinsko osvetljenje	LED
Tip panela	TN
Rezolucija	1920 x 1080 Full HD
Odnos stranica	16 : 9
Vreme Odziva	5ms
Osvežavanje	60Hz
Veličina piksela	0.277 x 0.277 mm
Osvetljenje	250 cd/m2
Kontrast	1000 : 1
Dinamički kontrast	10 000 000 : 1
Ugao vidljivosti - Horizontalno	170°
Ugao vidljivosti - Vertikalno	160°
VGA(D-Sub)	Da
DVI	Da

цена по јединици без пдв-а _____ динара

количина: 3 комада

вредност без пдв-а _____ динара

% пдв-а _____ динара

вредност са пдв-ом _____ динара

24. MEMORIJA DDR2 – 8 KOMADA

Tip	DDR2
Kapacitet	2GB
Brzina	800Mhz
Voltaža	1.8V
Latencija	CL 6

цена по јединици без пдв-а _____ динара

количина: 8 комада

вредност без пдв-а _____ динара

% пдв-а _____ динара

вредност са пдв-ом _____ динара

25. TASTATURA – 6 KOMADA

Tip	Žične
Razno	Povezivanje: USB Tip tastature: YU Kompatibilnost: Windows Vista/XP x64/XP/2000 Boja: Crna Ostalo: vodootporna na prolivanje manjih količina tečnosti

цена по јединици без пдв-а _____ динара

количина: 6 комада

вредност без пдв-а _____ динара

% пдв-а _____ динара

вредност са пдв-ом _____ динара

26. UPS NAPAЈANJE – 2 KOMADA

Tip uređaja	UPS
Kapacitet	1200VA / 720W
UPS Tehnologija	Line-Interactive
Ulazna voltaža (opseg)	165-280 VAC
Izlazna voltaža	230VAC +/-10%
Ulazna frekfencija	50 / 60 Hz +/- 3Hz (Auto detection)
Izlazna frekfencija	50 / 60 Hz +/- 1Hz
Talasi oblik	Simulirani sinusni talasi (Simulated Sine Wave)
Automatska regulacija napona (AVR)	Da
Zaštita od prenapona	Da (125 J)
Vreme prenosa	4ms
Baterija	12V, 7Ah x2
Vreme punjenja baterije	8 sati
Autonomija baterije	8 min (50% opterećenje), 2minut (100% opterećenje)
Zvučna upozorenja	Uključena baterije, slaba baterija, preopterećenje, kvar
Indikatori / ekran	LCD ekran pruža informacije o statusu.

Utičnice	6 x IEC 320 C13
Zaštita za telefon/mrežu	Da RJ11/RJ45 (ulaz /izlaz)
Operativna temperatura	0°C - 40°C

цена по јединици без пдв-а _____ динара
количина: 2 комада
вредност без пдв-а _____ динара
% пдв-а _____ динара
вредност са пдв-ом _____ динара

Укупна вредност понуде без пдв-а	_____ динара
Износ пдв-а	_____ динара
Укупна вредност понуде са пдв-ом	_____ динара

П О Н У Ћ А Ч
М.П. _____
(потпис овлашћеног лица)

Заокружити:

- а) понуђач је у ситему пдв-а
- б) понуђач није у ситему пдв-а

Напомена : понушена цена обухвата зависне трошкове набавке: транспорт , евентуалне трошкове царине и сл.

1. ИСПОРУКА ДОБАРА

Испоручилац добара се обавезује да преда предмет јавне набавке у року од _____ дана од потписивања уговора.

2. ПЛАЋАЊЕ

Плаћање _____ аванс, остатак дуга у року од _____ дана од дана испоруке и пријема фактуре.

3. ГАРАНТНИ ПЕРИОД И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Гарантни период је минимално 2(две) године

- a. Прихватање рекламација у року од _____ дана
- b. Отклањање недостатака у периоду од _____ дана

4. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

- c. Рок важења понуде је _____ дана (не краћи од 30 дана)

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

треба да стоји:

1. MATIČNA PLOČA – 4 KOMADA

цена по јединици без пдв-а _____ динара
количина: 4 комаде
вредност без пдв-а _____ динара
% пдв-а _____ динара
вредност са пдв-ом _____ динара

2. PROCESOR – 4 KOMADA

Podnožje	Intel® 1150
Tip procesora	i3
Broj jezgara	2
Tehnologija izrade	22 nm
TDP	54W
Radna frekvencija	3.7GHz
Turbo frekvencija	-
Veličina L2 keša	2 x 256 KB
Veličina L3 keša	3MB
Integrirani grafički procesor	Intel® HD Graphics 4400

цена по јединици без пдв-а _____ динара
количина: 4 комада
вредност без пдв-а _____ динара
% пдв-а _____ динара
вредност са пдв-ом _____ динара

3. MEMORIJA – 8 KOMADA (4 x 2kom)

Tip	DDR3
Kapacitet	8GB Kit
Brzina	1600Mhz
Voltaža	1.5V
Latencija	11

цена по јединици без пдв-а _____ динара
количина: 8 комада
вредност без пдв-а _____ динара
% пдв-а _____ динара
вредност са пдв-ом _____ динара

4.HARD DISK – 4 KOMADA

Tip	Interni
Format	3.5"
Konekcija	SATA III
Kapacitet	1TB HDD
Broj obrtaja	7200 RPM
Buffer	64 MB

цена по јединици без пдв-а _____ динара
количина: 4 комада
вредност без пдв-а _____ динара
% пдв-а _____ динара
вредност са пдв-аом _____ динара

5.NAPAJANJE – 4 KOMADA

Tip	Modularno
Izlazna snaga	530W
Razno	Tip: Active PFC Snaga napajanja: 530W Standard: Intel ATX 12V 2.3 & SSI EPS 12V 2.92 Naponske grane: +5V: 16A; +3,3V: 18A; +12V: 41A; -12V: 0,3A; +5VSB: 2,5A Konektori: 24pin ATX, 8(4+4)pin EPS 12V, 8(6+2)pin PCI Express x2, Naponski SATA x6, Molex 4pin x3, Floppy Efikasnost: 87 % Ventilatori: 140mm (1900 R.P.M. ± 10%)

цена по јединици без пдв-а _____ динара
количина: 4 комада
вредност без пдв-а _____ динара
% пдв-а _____ динара
вредност са пдв-ом _____ динара

6.KUĆIŠTE – 4 KOMADA

Tip	Midi Tower
Kompatibilnost	microATX, ATX
Napajanje	Nema
Hlađenje	Gore: 120mm fan x 2 (opciono) Napred: 120mm fan x 2 (jedan beli LED XtraFlo fan instaliran, drugi opcioni) Pozadi: 120mm XtraFlo fan (no LED) x 1 (instaliran) Leva strana: 120/140mm fan x 1 (opciono) Desna strana: 120mm fan x 2 (opciono)
Mesta za 5.25" uređaje	2
Mesta za 3.5" uređaje	8 (1 + 7 sakrivenih)
Mesta za 2.5" uređaje	3 (sakrivena)
Mesta za PCI kartice	7

Interfejs	USB 3.0 x 2 (int.), USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1 (podržava AC97 / HD Audio)
Maksimalna dužina grafičke karte	320 mm
Maksimalna visina CPU kulera	164 mm
Boja	Crna

цена по јединици без пдв-а _____ динара
количина: 4 комада
вредност без пдв-а _____ динара
% пдв-а _____ динара
вредност са пдв-ом _____ динара

7.OPTIČKI UREĐAJI – 4 KOMADA

Tip	Interni
Vrsta	DVD rezač
Razno	Boja: Crna Konekcija: SATA Podržane medije: CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM Brzina snimanja: 48x (CD), 24x (DVD+R, DVD-R, CD-RW), 8x (DVD-R Double Layer, DVD+R Double Layer, DVD+RW), 6x (DVD-RW), 5x (DVD-RAM) Brzina čitanja: 48x (CD, CD-ROM), 40x (CD-RW), 16x (DVD-R, DVD+R, DVD-ROM), 13x (DVD-RW, DVD+RW), 12x (DVD+R Double Layer), 5x (DVD-RAM)

цена по јединици без пдв-а _____ динара
количина: 4 комада
вредност без пдв-а _____ динара
% пдв-а _____ динара
вредност са пдв-ом _____ динара

8.GRAFIČKA KARTICA – 1 KOMAD

Interfejs	PCI Express 3.0
Proizvođač čipa	Nvidia
Tip memorije	DDR5
Količina memorije	2GB
Magistrala memorije	128bit
Brzina memorije	6610 MHz
GPU	Nvidia GeForce GTX 950
Brzina GPU	Base/Boost clock: 1102 / 1279 MHz (standard:1026/1190)
CUDA procesori	768
Hladjenje	Aktivno
VGA (D-Sub)	Nema
DVI	2
HDMI	1

DisplayPort	1
Preporučeno napajanje (minimum)	350W
Konektor za napajanje	6-pin x 1

цена по јединици без пдв-а _____ динара
количина: 1 комад
вредност без пдв-а _____ динара
% пдв-а _____ динара
вредност са пдв-ом _____ динара

9.MIŠ – 4 KOMADA

Tip senzora	Optički
Rezolucija	800dpi
Broj tastera	3
Dizajn	Simetričan (pogodan za obe ruke)
Konekcija	USB
Podržani operativni sistemi	Windows, Mac
Podržane verzije operativnih sistema	Windows 98/2000/ME/XP - MAC OS X i noviji
Boja	Crna

цена по јединици без пдв-а _____ динара
количина: 4 комада
вредност без пдв-а _____ динара
% пдв-а _____ динара
вредност са пдв-ом _____ динара

10.MONITOR – 3 KOMADA

Dijagonala	24"
Pozadinsko osvetljenje	LED
Tip panela	TN
Rezolucija	1920 x 1080 Full HD
Odnos stranica	16 : 9
Vreme Odziva	5ms
Osvežavanje	60Hz
Veličina piksela	0.277 x 0.277 mm
Osvetljenje	250 cd/m2
Kontrast	1000 : 1
Dinamički kontrast	10 000 000 : 1
Ugao vidljivosti - Horizontalno	170°

Ugao vidljivosti - Vertikalno	160°
VGA(D-Sub)	Da
DVI	Da

цена по јединици без пдв-а _____ динара
количина: 3 комада
вредност без пдв-а _____ динара
% пдв-а _____ динара
вредност са пдв-ом _____ динара

11. MEMORIJA DDR2 – 4 KOMADA

Tip	DDR2
Kapacitet	2GB
Brzina	800Mhz
Voltaža	1.8V
Latencija	CL 6

цена по јединици без пдв-а _____ динара
количина: 4 комада
вредност без пдв-а _____ динара
% пдв-а _____ динара
вредност са пдв-ом _____ динара

12.TASTATURA – 4 KOMADA

Tip	Žične
Razno	Povezivanje: USB Tip tastature: YU Kompatibilnost: Windows Vista/XP x64/XP/2000 Boja: Crna Ostalo: voodootporna na prolivanje manjih količina tečnosti

цена по јединици без пдв-а _____ динара
количина: 4 комада
вредност без пдв-а _____ динара
% пдв-а _____ динара
вредност са пдв-ом _____ динара

13.UPS NAPAЈANJE – 1 KOMAD

Tip uređaja	UPS
Kapacitet	1200VA / 720W
UPS Tehnologija	Line-Interactive
Ulazna voltaža (opseg)	165-280 VAC
Izlazna voltaža	230VAC +/-10%
Ulazna frekvencija	50 / 60 Hz +/- 3Hz (Auto detection)

Izlazna frekfencija	50 / 60 Hz +/- 1Hz
Talasni oblik	Simulirani sinusni talasi (Simulated Sine Wave)
Automatska regulacija napona (AVR)	Da
Zaštita od prenapona	Da (125 J)
Vreme prenosa	4ms
Baterija	12V, 7Ah x2
Vreme punjenja baterije	8 sati
Autonomija baterije	8 min (50% opterećenje), 2minut (100% opterećenje)
Zvučna upozorenja	Uključena baterije, slaba baterija, preopterećenje, kvar
Indikatori / ekran	LCD ekran pruža informacije o statusu.
Utičnice	6 x IEC 320 C13
Zaštita za telefon/mrežu	Da RJ11/RJ45 (ulaz /izlaz)
Operativna temperatura	0°C - 40°C

цена по јединици без пдв-а _____ динара

количина: 1 комад

вредност без пдв-а _____ динара

% пдв-а _____ динара

вредност са пдв-ом _____ динара

Укупна вредност понуде без пдв-а	_____ динара
Износ пдв-а	_____ динара
Укупна вредност понуде са пдв-ом	_____ динара

П О Н У Ћ А Ч

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Заокружити:

а) понуђач је у ситему пдв-а

б) понуђач није у ситему пдв-а

Напомена : понушена цена обухвата зависне трошкове набавке: транспорт , евентуалне трошкове царине и сл.

3. ИСПОРУКА ДОБАРА

Испоручилац добара се обавезује да преда предмет јавне набавке у року од _____ дана од потписивања уговора.

4. ПЛАЋАЊЕ

Плаћање _____ аванс, остатак дуга у року од _____ дана од дана испоруке и пријема фактуре.

4. ГАРАНТНИ ПЕРИОД И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Гарантни период је минимално 2(две) године

- a. Прихватање рекламација у року од _____ дана
- b. Отклањање недостатака у периоду од _____ дана

4. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

- c. Рок важења понуде је _____ дана (не краћи од 30 дана)

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

стр. 45 конкурсне документације мења се обрасац структуре цене и треба да стоји:

X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет ЈН	Кол.	Једин. цена без ПДВ-а	Једин. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
1. Матичма плоча	4				
2. Процесор	4				
3. Меморија	8				
4. Хард диск	4				
5. Напајање	4				
6. Кућиште	4				
7. Оптички уређај	4				
8. Графичка картица	1				
9. Миш	4				
10. Монитор	3				
11. Меморија ДОР2	4				
12. Тастатура	4				
13. УПС напајање	1				
УКУПНО:					

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

У осталом делу конкурсна документација се не мења.
Измена позива и конкурсне документације чине саставни део конкурсне документације.

Комисија